T5節能燈具產品規格

	燈架規格						燈管規格				
產品規格 / 型號	配用燈管	可替換	電壓 (V)	電流 (A)	消耗功率 (w)	壽命 (Hr)	色溫 (K)	消耗功率 (w)	燈管尺寸 (mm/mm)	全光束 (Lm)	壽命 (Hr)
T5節能串接燈具 SL-IS-14W-110	三波長T5 / 14w	T8 / 20w	110	0.0624	12-14	28000	2700 / 6500	14	L549 / Φ16	1250	10000
T5節能串接燈具 SL-IS-28W-110	三波長T5 / 28w	T8 / 40w	110	0.127-0.310	26-28	28000	2700 / 6500	28	L1149 / Φ16	2700	10000
T5節能串接燈具 SL-IS-14W-220	三波長T5 / 14w	T8 / 20w	220	0.0624	12-14	28000	2700 / 6500	14	L549 / Φ16	1250	10000
T5節能串接燈具 SL-IS-28W-220	三波長T5 / 28w	T8 / 40w	220	0.127-0.310	26-28	28000	2700 / 6500	28	L1149 / Φ16	2700	10000

	燈架規格						燈管規格				
產品規格 / 型號	配用燈管	可替換	電壓 (V)	電流 (A)	消耗功率 (w)	壽命 (Hr)	色溫 (K)	消耗功率 (w)	燈管尺寸 (mm/mm)	全光束 (Lm)	壽命 (Hr)
T5節能層板燈具 SL-BS-14W-110	三波長T5 / 14w	T8 / 20w	110	0.0624	12-14	28000	2700 / 6500	14	L549 / Φ16	1250	10000
T5節能層板燈具 SL-BS-28W-110	三波長T5 / 28w	T8 / 40w	110	0.127-0.310	26-28	28000	2700 / 6500	28	L1149 / Φ16	2700	10000
T5節能層板燈具 SL-BS-14W-220	三波長T5 / 14w	T8 / 20w	220	0.0624	12-14	28000	2700 / 6500	14	L549 / Φ16	1250	10000
T5節能層板燈具 SL-BS-28W-220	三波長T5 / 28w	T8 / 40w	220	0.127-0.310	26-28	28000	2700 / 6500	28	L1149 / Φ16	2700	10000

T5節能層板燈具 SL-BS-18W-110	三波長T5 / 18w										
T5節能層板燈具 SL-BS-18W-220	三波長T5 / 18w										